

 **THERMO KING**

UT SPECTRUM

Sistema de refrigeración autónomo multitemperatura para las aplicaciones de montaje bajo chasis en camiones y remolques con barra de enganche

Rendimiento y fiabilidad excelentes
Bajo coste total de propiedad
Facilidad de uso para un funcionamiento a prueba de errores
Menor impacto medioambiental

 soluciones logísticas



AUTOINYECCION VICENTE

SERVICIO OFICIAL **THERMO KING** VALLADOLID

Tfnos – 983 293 298-983 293 864

THERMOASSISTANCE 24H Tfno. 93 480 34 51



UT Spectrum

Ideal para la distribución urbana multitemperatura

La gama UT de Thermo King, que se ha desarrollado específicamente para las aplicaciones de montaje bajo chasis en camiones y remolques con barra de enganche, se ha ampliado ahora para incluir el modelo UT Spectrum, que proporciona flexibilidad multitemperatura para las operaciones de distribución en aquellas zonas en las que un bajo nivel sonoro resulta esencial. La unidad UT Spectrum proporciona una protección total tanto para los productos frescos como para aquellos congelados en una serie de configuraciones de dos y tres compartimentos.

Ventajas para usted

- El referente en fiabilidad en operaciones de distribución realmente exigentes.
- La flexibilidad de transportar productos a tres temperaturas diferentes en un único vehículo.
- Descenso y recuperación de la temperatura rápidos.
- Garantía integral de dos años.
- Controlador TSR-3 avanzado.
- Bajo consumo de combustible.

Ventajas para el medio ambiente

- Funcionamiento ultrasilencioso para el acceso a las zonas urbanas.
- El refrigerante R-452A proporciona un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) inferior para una reducción del impacto medioambiental correspondiente al 45%.
- La configuración multitemperatura significa una mayor utilización del vehículo y, por tanto, un menor número de vehículos en la carretera.
- El motor GreenTech™, limpio y fiable, reduce las emisiones de gases de escape.

¿Por qué optar por la unidad UT Spectrum?

Se ha diseñado para los ciclos más exigentes de la distribución urbana:

- ✓ Protección demostrada de las cargas de productos frescos y congelados en las operaciones con múltiples entregas.
- ✓ Capacidad multitemperatura adaptable para maximizar la utilización de la flota.
- ✓ Descenso de la temperatura más rápido para garantizar que se mantiene la calidad de la carga, en especial en caso de que las puertas se abran con frecuencia.
- ✓ Fiabilidad demostrada gracias a amplias pruebas sobre el terreno y en el laboratorio.



europe.thermoking.com

Ingersoll Rand - Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Bélgica.
© 2016 Ingersoll-Rand Company Limited TK 70047 (08-2016)-ES

 Ingersoll Rand.